

- I. Nazwa produktu: **LUBOFOSKA® 3,5-14-16 z miedzią i manganem**
- II. Typ nawozu: **GT NPK 3,5-14-16 +Cu +Mn**
- III. Klasyfikacja: **PKWiU: 20.15.71.0, CN: 3105 20 90**
- IV. Kod UFI: **UXPR-2CD2-JD9X-3H82**
- V. Składniki pokarmowe: **NPK (Ca-S) 3,5-14-16 (16-22) z mikrośladnikami**
- VI. Parametry

Zawartość[%]	symbol	Formy/rozpuszczalność	Tolerancje
3,5	N	AZOTU CAŁKOWITEGO	+1,9/-0,5
3,5	N	AZOTU AMONOWEGO	+1,9/-0,5
14,0	P ₂ O ₅	PIĘCIOTLENKU FOSFORU CAŁKOWITEGO	+/- 1,9
11,0	P ₂ O ₅	PIĘCIOTLENKU FOSFORU ROZPUSZCZALNEGO WODZIE	+/- 1,9
12,0	P ₂ O ₅	PIĘCIOTLENKU FOSFORU ROZPUSZCZALNEGO W OBOJĘTNYM ROZTWORZE CYTRYNIANU AMONU	+/- 1,9
16,0	K ₂ O	TLENKU POTASU ROZPUSZCZALNEGO WODZIE	+/-1,9
16,0	CaO	TLENKU WAPNIA CAŁKOWITEGO	+4/-2
11,0	CaO	TLENKU WAPNIA ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE	+4/-2
22,0	SO ₃	TRÓJTLENKU SIARKI CAŁKOWITEGO	+4/-2
20,0	SO ₃	TRÓJTLENKU SIARKI ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE	+4/-2
0,10	Cu	MIEDZI CAŁKOWITEJ W POSTACI SIARCZANU	+/-0,05
0,20	Mn	MANGANU CAŁKOWITEGO W POSTACI SIARCZANU	+/-0,10

VII. Inne parametry :

Postać	Granulki
Granulometria	Fracja 2-5,6 mm min. 90 %
Gęstość nasypowa	1,000-1,050 kg/dcm ³

ZNIECZYSZCZENIE	TYPOWY POZIOM
Kadm	< 60 mg/kg P ₂ O ₅ s.m
Chrom VI	< 2 mg/kg s.m.
Chrom całkowity	<100 mg/kg s.m
rtęć	<0,1 mg/kg s.m.
Nikiel	<40 mg/kg s.m.
Ołów	<40 mg/kg s.m.
Arsen	<30 mg/kg s.m.
Nadchloran	< 1,4 mg/kg s.m.
Miedź	-
Cynk	< 500 mg/kg s.m.

VIII. Transport:

Można przewozić dowolnym środkiem transportu, pod warunkiem zabezpieczenia produktu przed przemieszczaniem oraz czynnikami atmosferycznymi. Nawóz nie podlega przepisom ADR. Środki transportu powinny być suche i szczelne. Części wystające (np. haki, gwoździe) powinny być zabezpieczone, aby nie spowodowały uszkodzenia opakowań.

Liczba warstw ładowania

- worki 50 kg - max. 8
- kontenery elastyczne - max. 2

IX. Magazynowanie

Nawóz w opakowaniach:

Przechowywać w opakowaniach jednostkowych pod warunkiem zabezpieczenia przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Liczba warstw składowania:

- worki 50 kg - max. 16
- kontenery elastyczne - max. 3

Nawóz luzem można przechowywać w pryzmach formowanych na utwardzonym nieprzepuszczalnym podłożu, po uprzednim przykryciu materiałem wodoszczelnym lub w przewiewnych, zadaszonych pomieszczeniach.

X. Okres przydatności

Nawóz w opakowaniach:

Produkt w oryginalnym opakowaniu, w warunkach suchych, nie traci własności nawozowych.

Nawóz dostarczony luzem:

Przy zachowaniu warunków transportu i magazynowania produkt nie traci własności nawozowych.